



断面 A-A

断面 B-B

(注記)

1. 適用製品規格 108-5118.

単位: 耗 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST
C

				©1979 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING 株式会社 エム・ピー AMP社の諸製品は特許又は特許出願中		参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)	
材料 (MATERIAL) 金易めき済りん青銅						日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
仕上 (FINISH) 同上				分類 (CLASS) ———— / ————			
抱合電線断面積 (WIRE RANGE) 0.05 ~ 0.15 mm² (AWG 30 ~ 26)				型式 (TYPE) ———— / ————			
被覆外径 (INSULATION DIA) φ1 ~ φ1.5 mm (———— IN)				一般公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED) ± 0.3 ± 0.1 ± 0.05		尺度 (SCALE) 10-1	
C REACTIVE		T.Q S.Y 11FEB14		LOC SIZE 番号 (NO) JA C-170355		REV C	
A カットオフ径0.6最大追記 J81-1999		H Yamada 8/16'81		DR. H Yamada 8/29'79		DE. H Yamada 8/29'79	
O 作成 J9-268		H Yamada 8/29'79		LTR 変更 (REVISION RECORD)		DR CHK DATE	
DR. H Yamada 8/29'79		DE. H Yamada 8/29'79		APP. Y. Sato 8/30'79		名称 (NAME) コンタクト、ロープロファイルEIシリーズコネクタ	
CHK. A. Tomioka 8/30'79							